



## M 2 TS

- Skalenteilungswert 0,01 mm
- Messspanne 10 mm
- Außenring Ø 58 mm
- mit hochwertigem Stoßschutz
- mit Metallaußenring
- mit Abhebehülse aus Metall
- Messeinsatz mit Rubinkugel
- Auslieferung erfolgt in ansprechendem Kunststoff-Etui
- ausgesuchte Käfer Spitzenqualität
- Genauigkeit nach DIN EN ISO 463 / DIN 878
- mit Konformitätserklärung
- mit Seriennummer

## Digitale Messuhr MD 12 TOP

### Funktionen

- Nulleinstellung
- Wechseln mm / inch
- Datenübertragung
- Maßvoreinstellung ( PRESET )
- Umkehrung der Messrichtung
- Datenausgang Opto RS 232, USB oder Digimatic

### Technische Daten

- Ablesung 0,01 mm / .0005"
- Messspanne 12,7 mm / .5"
- LCD-Anzeige nicht drehbar, Ziffernhöhe 12 mm
- Stromversorgung Lithium Batterie 3 V, CR 2032
- Batterielebensdauer 2,5 Jahre
- Messkraft 0,5 – 1,0 N +/- 20 %
- Betriebstemperatur +10°C – +40°C
- Fehlergrenze G fe 20 µm
- Datenausgang Opto RS 232, USB oder Digimatic
- mit Seriennummer

